

Bänkskiveolja

Produktbeskrivning

Vattenavvisande olja till bänkskivor. Tränger in i träet och mättar ytan, så att fukt och smuts inte missfärgar och skadar träet. Dokumenterad lämplig för kontakt med livsmedel.

Användning

Använd till nya eller tidigare oljebehandlade bänkskivor inomhus, t ex ek, furu, bok, mahogny och teak.
Ej lämplig till golv.



Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

- På obehandlat eller avslipat trä: Applicera oljan i ett jämnt och täckande skikt. Ta bort ev. överskott av olja efter ca 20 minuter. Upprepa vid behov behandlingen efter en timme tills träet är mättat.
- På tidigare behandlade ytor: Lägg på ett tunt skikt med en torr bomullstrasa. Ta bort ev. överskott av olja efter ca 20 minuter. Tänk på att ventileras när du är färdig. Undvik stark vattenpåverkan de första 4-7 dagarna.

Tips

Oljemättade trasor kan självantända.
Mätta trasorna med vatten i en tillstängd plastpåse eller destruera dem genom att bränna dem.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp	Träskydd, transparent
Densitet (kg/l)	0.92
Torrhalt: Vikt %	35
Torrhalt: Vol %	38
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	25
[wetgoodTDSCoverageLong]	50
[wetgoodTDSCoverageShort]	10
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	7
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Lacknafta

Nuvarande TDS version

februari 2023

Ersätter TDS version

december 2021