

Tak & Väggfärg Ultra Mat

Produktbeskrivning

Ultramatt tak- och väggfärg med minimal struktur. Ger en yta som är reflexfri och lätt att rengöra.

Märkningar



Användning

Används till nya och tidigare målade väggar och tak inomhus.
På betong, puts, tapet, glasfiberväv och filt.
T.ex. vardagsrum, barnrum, korridorer, entréer, kontor, butiker och kök.
Inte lämplig till våtutrymmen.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Rengör med målartvätt.
Spackla och fyll ev sprickor och hål.
Grunda med förankringsgrund, om underlaget smetar eller suger.
Grunda med spärrgrund på ev fläckar av fukt eller nikotin.
Måla färgen 1-2 ggr med pensel, rulle eller spruta.
Tänk på att ventileras när du har målat.

Tips

Avbryts måleriarbetet kan verktygen med fördel förvaras i lufttät påse för att förhindra uttorkning.
Vid maskering bör maskeringstejpen tas bort innan färgen har torkat.
Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

Rengöring och underhåll

Ytan kan torkas av med en fuktig trasa och punktrensas med milda rengöringsmedel utan slipmedel.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

| | |
|---|------------------------------------|
| Glans | Ultramatt;1 |
| Densitet (kg/l) | 1.45 |
| Torrhalt: Vikt % | 60 |
| Torrhalt: Vol % | 27 |
| Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.) | 8 |
| Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/hårdning | Min. +10°C |
| Luftfuktighet | Max. luftfuktighet 80 % RH. |
| Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar) | 1 |
| Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar) | 4 |
| Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar) | 28 |
| Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998 | Class 1 |
| Utspädning | Vatten, ska normalt inte förtunnas |
| Rengöring av verktyg osv. | Vatten och tvål |

Nuvarande TDS version

oktober 2023

Ersätter TDS version

oktober 2021