

# Förankringsgrund

## Produktbeskrivning

Droppfri grundning som mättar underlaget ock säkrar vidhäftning före vidarebehandling med färg, tapet, filt eller väv.

## Användning

Används till grundning av sugande ock lätt smetande underlag, ute och inne. T ex på väggar av betong, puts, gipsskivor och spackel.

## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

## Applicering

Rengör med målartvätt.  
Spackla och fyll ev sprickor och hål.  
Skaka om före användning.  
Måla med pensel eller rulle.  
Skall du sätta upp tapet, filt eller väv, så förtunna 1:1 med vatten.  
Tänk på att ventilerera när du har målat.

## Tips

Vid uppehåll i målningsarbetet kan verktyget med fördel förvaras i en lufttät påse för att undvika uttorkning.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svält, frostfritt och väl tillsluten



# Tekniska data

Produkttyp	Grundfärg
Densitet (kg/l)	1.03
Torrhalt: Vikt %	13
Torrhalt: Vol %	11
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	5
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	3
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Emission jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m <sup>2</sup> h efter 28 dagar)	10
Utspädning	Skal inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

## Nuvarande TDS version

oktober 2021

## Ersätter TDS version

oktober 2021