

# Häftgrund

## Produktbeskrivning

Häftgrund som säkerställer optimal vidhäftning för efterföljande behandlingar.

## Användning

Används inomhus på hårda och släta ytor, t.ex. hård PVC, kakel, blank lack, färg och industrilackerat.

## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

## Applicering

Rengör med målartvätt.

Slipa mycket blanka och släta ytor lätt.

Torka av med fuktig trasa efter slipning.

Måla 1 gång med pensel eller rulle.

Färdigmåla med täckande färg i önskat glans och kulör.

Tänk på att ventileras.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten



# Tekniska data

Produkttyp	Grundfärg
Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1.48
Torrhalt: Vikt %	61
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	12
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

## Nuvarande TDS version

november 2022

## Ersätter TDS version

december 2021