

Vitbets

Produktbeskrivning

Matt bets som ger ett transparent vitskurat utseende. Ytan blir smutsavvisande och tål lättare rengöring. Gulnar inte.

Användning

Används till trätak, träpaneler och andra ytor av trä.
På obehandlat och tidigare behandlat trä.



Underlag

Underlaget skall vara rent, torrt, fast och fritt från såp- och vaxrester.

Applicering

Ta bort eventuella tobakstjära eller andra missfärgningar med målartvätt.
Tvätta med rent vatten.
Vid behov, slipa lätt med fint slippapper.
Avlägsna slipdamm noggrant - eftersom ytan annars kan bli knoppad.
Produkten omröres noggrant före och under arbetets gång.
Appliceras med pensel i jämna skikt på 2-3 brädor åt gången i träets längdriktning.
Stryk ytterligare en gång om du önskar ett mer täckande resultat.
Tänk på att ventileras när du har målat.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp	Träskydd, transparent
Glans	Matt;3
Densitet (kg/l)	1.2
Torrhalt: Vikt %	40
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	12
[wetgoodTDSCoverageLong]	15
[wetgoodTDSCoverageShort]	10
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

juli 2021