

Vitbets

Produktbeskrivning

Matt bets som ger ett transparent vitskurat utseende, där träets ådring förblir synlig. Ytan blir smutsavvisande och tål lättare rengöring.

Användning

Används till trätak, träpaneler och andra ytor av trä inomhus. På obehandlat och tidigare behandlat och gulnat trä.



Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt, fast och fritt från rester av såpa och vax.

Applicering

Rengör med målartvätt.

Slipa blanka och tidigare målade ytor matt.

Omröres noggrant före användning.

Applicera med pensel i ett jämnt skikt 2-3 brädor åt gången i brädans längd.

Applicera en extra gång om du vill ha ett mer täckande utseende.

Tänk på att ventileras när du har målat.

Tips

Avfetta knast och harpikshaltiga områden med cellulosatunnare innan du applicerar Yunik Vitbets.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mjestation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svält, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp	Träskydd, transparent
Glans	Matt;3
Densitet (kg/l)	1.2
Torrhalt: Vikt %	40
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	12
[wetgoodTDSCoverageLong]	15
[wetgoodTDSCoverageShort]	10
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

februari 2023

Ersätter TDS version

december 2021