

Lackfärg 50 Plus

Produktbeskrivning

Halvblank akrylatlackfärg till målning av grundat trä och metal inomhus. Är lätt att använda, har extra bra täckförmåga och ger en enhetlig hård yta som inte gulnar.

Märkningar



Användning

Används till färdigbehandling av grundat trä och metall inomhus.
T ex på fönster, dörrar, karmar, paneler, köksluckor, rör och element.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Rengör med målartvätt.
Mattslipa blanka och tidigare målade ytor.
Nytt eller bart trä grundas med grundfärg.
Obehandlat järn och metall förbehandlas med rostprimer.
Måla 2 gånger med pensel, målardyna, rulle eller spruta.
Tänk på att ventileras.

Tips

Första tiden efter att föremålet har målats, är det en bra idé att behandla den försiktigt för att inte skada ytan.
Spärrar inte mot genomslag från vattenfläckar och nikotin.

Rengöring och underhåll

Ytan kan rengöras med universalrengöringsmedel, mjuk borste, vatten och trasa.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp	Akrylatlackfärg
Glans	50;Halvblank
Densitet (kg/l)	1.3
Torrhalt: Vikt %	51
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	9
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/hårdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	20
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

oktober 2023

Ersätter TDS version

november 2022