

# Järn & Metallfärg

## Produktbeskrivning

Helblank alkydbaserad metallackfärg som ger en extra stark och väderbeständig yta. Torkar snabbt och är motståndskraftig mot olja och kemikalier. Kulör- och glansbeständig.

## Användning

Används till rostskyddat järn och metall , inom- och utomhus.



## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

## Applicering

Rengör ytan noggrant, använd ev högtryckstvätt, så att all smuts, fett och olja är borta.  
Tvätta bort påväxt med fasadvätt beväxning.  
Det är viktigt att skölja med rent vatten efter tvättning för att få bort rester av rengöringsmedel.  
Mattslipa blanka och tidigare målade ytor.  
Grunda obehandlade ytor med lämplig primer.  
Rör om före användning.  
Applicera 2 gånger med pensel eller rulle.

## Tips

Var noggrann med rengöring och slipning.  
Viktigt att hålla rätt skiktjocklek och övermålningstiden för att få bästa resultat.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl tillsluten

## Tekniska data

Glans	Blank;90
Densitet (kg/l)	1.3
Torrhalt: Vikt %	67
Torrhalt: Vol %	38
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	10
Lång räckviddsförmåga (m <sup>2</sup> /l)	12
Kort räckviddsförmåga (m <sup>2</sup> /l)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Lacknafta

### Nuvarande TDS version

maj 2023

### Ersätter TDS version

december 2021