

Putsgrund

Produktbeskrivning

Primer till lätt kritande och sugande underlag, som säkerställer vidhäftning för efterföljande behandling.

Användning

Används till fasader av betong, puts eller lättbetong före färdigbehandling med alla typer av fasadfärg, dock inte silikatfärg.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast

Applicering

Avlägsna all lös puts.
Tvätta bort påväxt med fasadtvätt beväxning.
Rengör med fasadtvätt extra.
Sprickor och hål spacklas.
Omröres före användning.
Applicera 1 gång med pensel eller rulle vått i vått, tills underlaget är mättat.

Användbar information

Undvik direkt sol, regn och stark vind vid applicering.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mjestation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svält, frostfritt och väl försluten



Tekniska data

Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1.0
Torrhalt: Vikt %	13
Almindelig sträckförmåga (m ² /litr.)	5
Lång räckviddsförmåga (m ² /l)	7
Kort räckviddsförmåga (m ² /l)	3
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luffuktighet	Max. luffuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	3
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Skall inte förtunnes
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

april 2023

Ersätter TDS version

december 2021