

Putsfärg

Produktbeskrivning

Helmatt oljeemulsion fasadfärg som ger ytan ett helmatt, kalkat utseende. Skyddar mot fuktinträngning, men tillåter fukt och vattenånga att passera ut genom färgskiktet. Hämmar påväxt av alger och mögel på ytan.



Användning

Används till nya och tidigare målade mineraliska underlag utomhus. Är speciellt lämplig till ytor som är lätt kritande och porösa, t ex kalkade ytor. Får ej användas på liggande ytor där risken för vattenfällor förekommer.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast

Applicering

Tvätta bort alger och mögel med fasadvätt beväxning.
Rengör tidigare behandlade ytor med fasadvätt extra.
Avlägsna all lös puts och lign. och hål och sprickor lagas.
Kritande och sugande underlag grundas med putsgrund.
Applicera 1-2 gånger med pensel eller rulle.

Användbar information

Äldre fasader som behandlats med kalkfärg, bör även i fortsättningen behandlas med kalkfärg.
Undvik direkt sol, regn och stark vind vid applicering.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mjjöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Glans	Helmatt;2
Densitet (kg/l)	1.39
Torrhalt: Vikt %	55
Torrhalt: Vol %	39
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

oktober 2023

Ersätter TDS version

april 2023