

Träolja

Produktbeskrivning

Exklusiv, oljebaserad träolja som ger en starkt vattenavvisande yta. Skyddar träet mot uttorkning och sprickbildning. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan.

Användning

Används till träytor utomhus, där man önskar bevara hållbarheten och träets naturliga utseende. Till trädgårdsmöbler, terrasser m.m.



Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast och inte tidigare behandlat med lack eller färg.

Applicering

Tvätta bort påväxt med fasadtvätt beväxning.

Rengör tryckimpregnerat trä med trallrent och mörkare träsorter med målartvätt.

Mattslipa blanka ytor.

Omröres före och under applicering.

Grunda med grundolja på nytt, obehandlat och bart, slitet trä.

Appliceras 1-2 gånger med pensel, vått i vått tills träet är mättat, var speciellt noggrann vid skarvar och ändträ.

Överskottsolja som inte trängt in i träet efter 20 minuter, torkas bort med luddfri trasa.

Tips

Oljebehandlade ytor behöver oftare underhåll än ytor som behandlas med träskydd och färg.

Förväntat hållbarhet 1 år.

Ytans hållbarhet är beroende av träkvalitet, konstruktion, arbetets utförande och exponering.

Hållbarheten kan därför vara kortare eller längre än angivet.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp	Träolja
Densitet (kg/l)	0.84
Torrhalt: Vikt %	34
Torrhalt: Vol %	30
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	4
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	6
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	12
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Lacknafta

Nuvarande TDS version

oktober 2022

Ersätter TDS version

december 2021