

Facade Care Puts & Sockelfärg PLUS

Produktbeskrivning

Matt acrylat puts- och sockelfärg baserad på shielding-teknologi som ger en utomordentligt väderbeständig och smutsavvisande yta. Skyddar mot fuktinträning och tillåter fukt och vattenånga att passera ut genom färgskiktet. Ytan är lätt att rengöra och underhålla. Färgen är kulörstabil och bleks minimalt över tid. Kan tonas i en mängd olika kulörer. Hämmar påväxt av alger och mögel på ytan. Tål högttryckstvätt: Max 80 bar, min. 30 cm från underlaget, vattentemp. max 30°C.



Märkningar



Användning

Används till nya grundade och tidigare målade mineraliska underlag utomhus, där du önskar en långvarig behandling. T.ex. på cementputs och betong, dock ej på kalkade ytor. Passar även som sockelfärg.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast

Applicering

Tvätta bort alger och mögel med fasadtvätt beväxning.
Rengör tidigare behandlade ytor med fasadtvätt extra.
Avlägsna all lös puts och lign. och hål och sprickor lagas.
Kritande och sugande underlag grundas med putsgrund.
Applicera 1-2 gånger med pensel eller rulle.

Användbar information

Undvik direkt sol, regn och stark vind vid applicering.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Glans	Matt;5
Densitet (kg/l)	1.32
Torrhalt: Vikt %	57
Torrhalt: Vol %	42
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/hårdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	6
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

oktober 2023

Ersätter TDS version

oktober 2023