

# Elementfärg

## Produktbeskrivning

Halvblank akrylatlackfärg, som tål temperaturer på upp till 80 °C. Är lätt att använda och ger en enhetlig hård yta.

## Användning

Används till vatten- och el element, samt till rör och andra ytor som är utsatt för konstant värme.

## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

## Applicering

Rengör med målartvätt.

Grund obehandlat järn och metal med rostskyddande grundfärg.

Mattslipa blanka ytor och grunda med häftgrund.

Måla 1-2 gånger med pensel, rulle eller spruta på kallt element.

Tänk på att ventileras.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten



## Tekniska data

Produkttyp	Akrylatlackfärg
Glans	Halvblank;50
Densitet (kg/l)	1.26
Torrhalt: Vikt %	48
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	12
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

### Nuvarande TDS version

november 2022

### Ersätter TDS version

december 2021