

# Sockelfärg

## Produktbeskrivning

Halvmatt akrylat sockelfärg till mineraliska underlag med smutsavvisande effekt. Skyddar mot fuktinträngning och tillåter fukt och vattenånga att passera ut genom färgskiktet. Hämmar påväxt av mögel och alger på ytan.

## Användning

Används till nya och tidigare målade mineraliska underlag utomhus. Är speciellt lämplig till mursocklar av cementputs och betong. Får inte användas på rena kalkmurbruk.

## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast

## Applicering

Tvätta bort alger och mögel med fasadvätt beväxning.  
Rengör tidigare behandlade ytor med fasadvätt extra.  
Avlägsna all lös puts och lign. och hål och sprickor lagas.  
Kritande och sugande underlag grundas med putsgrund.  
Applicera 1-2 gånger med pensel eller rulle.

## Användbar information

Undvik direkt sol, regn och stark vind vid applicering.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svält, frostfritt och väl försluten



## Tekniska data

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Glans   | Halvmatt;25                 |
| Densitet (kg/l)   | 1.23                        |
| Torrhalt: Vikt %  | 44                          |
| Torrhalt: Vol %   | 32                          |
| Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)               | 8                           |
| Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning | Min. +5°C                   |
| Luftfuktighet   | Max. luftfuktighet 80 % RH. |
| Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)                            | 1                           |
| Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)                     | 5                           |
| Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)                          | 28                          |
| Utspädning  | Skall inte förtunnes        |
| Rengöring av verktyg osv.                                     | Vatten och tvål             |

### Nuvarande TDS version

oktober 2023

### Ersätter TDS version

april 2023