

Spärrande Tak- och Väggfärg 2-In-1

Produktbeskrivning

Spärrande grund-, vägg- och takfärg som minskar risken för genomslag av vattenlösliga färgämnen, sot och nikotin. Den spärrande effekten minskar om färgen brytas. Ger en tvättbar yta.

Användning

Används till väggar och tak inomhus.
Mineraliska ytor som puts, gips, betong och tidigare målade ytor.
Kan användas som både grund- och slutbehandling.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Rengör med målartvätt.
Grunda med förankringsgrund, om underlaget smetar av sig eller är sugande.
Måla 1-2 gånger med pensel eller rulle.
Övermåla efter behov med tak- eller väggfärg i önskat glans och kulör.
Tänk på att ventileras när du har målat.

Tips

Det rekommenderas att utföra ett test område för utvärdering av den spärrande effekten.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten



Tekniska data

Glans	Matt;5
Densitet (kg/l)	1.47
Torrhalt: Vikt %	62
Torrhalt: Vol %	45
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	6
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998	Class 1
Utspädning	Skal inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

oktober 2021

Ersätter TDS version

oktober 2021