

Kvist- och Spärrgrund 2-i-1

Produktbeskrivning

Grundfärg till trä med bra utflytningsförmåga och spärrande egenskaper emot missfärgningar som kvistgenomslag. Kvistgenomslag är ett naturfenomen som i vissa fall ej går att spärra.

Användning

Används till nytt eller tidigare behandlat trä inomhus, som t ex trätak och träpaneler, där det finns risk för att fläckar och flammighet från nikotin, fuktskador och färgämnen tränger igenom målning.

Kan också används som spärrgrund inomhus på tak och väggar av puts, gips och tidigare målade ytor.



Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Rengör med målartvätt.

Måla 2 gånger med pensel eller rulle.

Avslutt behandlingen med täckande färg i önskat glans och kulör.

Tänk på att ventileras.

Tips

Se till att ev. orsak till vattenskador åtgärdas.

Den bästa spärrande effekten uppnås med två applikationer.

Vid särskilt starka genomslag kan missfärgning fortfarande förekomma, det rekommenderas att alltid utföra en provbehandling innan behandlingen påbörjas.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp	Spärrande färg
Glans	Halvmatt
Densitet (kg/l)	1.26
Torrhalt: Vikt %	50
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	10
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	6
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Får inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

november 2022

Ersätter TDS version

december 2021