

Oljefärg PLUS

Produktbeskrivning

Halvblank täcklasyr som ger en särskilt robust och väderbeständig yta. Fyllig, modern oljefärg, som säkerställer ett optimalt skydd mot vatteninträngning. Förlänger träets hållbarhet. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan.



Märkningar



Användning

Används till nytt eller tidigare behandlat trä utomhus.

Fx fasader, trädgårdsmöbler, överhäng, staket och andra ställen där du önskar en robust och väderbeständig skydd.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Avlägsna eventuell påväxt med fasadtvätt beväxning.

Rengör tidigare behandlat trä med fasadtvätt extra.

Mattslipa blanka ytor.

Nytt, obehandlat eller nedslitet trä oljas med vattenbaserad grundolja.

Om träet är särskilt utsatt för fukt, måla en gång med utegrund.

Applicera 1-2 gånger med pensel eller rulle.

Tips

Undvik att arbeta i direkt solljus.

Ytan bör inspekteras 1 gång per år och underhållas vid behov.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svält, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Glans	Halvblank;50
Densitet (kg/l)	1.24
Torrhalt: Vikt %	56
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Lång räckviddsförmåga (m ² /l)	12
Kort räckviddsförmåga (m ² /l)	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	8
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

oktober 2023

Ersätter TDS version

maj 2023