

Wood Care Fasadfärg

Produktbeskrivning

Halvmatt fasadfärg som ger ett fylligt, robust och mycket väderbeständigt skydd. Bevarar glans, kulör och ger en smutsavvisande yta. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan.

Märkningar



Användning

Används till trä, puts och målade underlag utomhus. T ex fasader, taksprång, murar och andra ställen där du önskar en fyllig, robust och mycket väderbeständig behandling. Får inte användas på liggande ytor där det finns risk för vattenfällor.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Tvätta bort påväxt med fasadvätt beväxning. Tidigare målade ytor tvättas med Fasadvätt Extra. Blanka ytor mattslipas. Grunda med grundolja på nytt, obehandlat, bart eller nedslitet trä. Om träet är särskilt utsatt för fukt, måla en gång med utegrund. Mineraliska underlag: Grunda lätt kritande och sugande underlag med Förankringsgrund. Applicera 1-2 gånger med pensel eller rulle.

Tips

Undvik att arbeta i direkt solljus. Ytan bör inspekteras 1 gång per år och underhållas vid behov.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svält, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Glans	Halvmatt;25
Densitet (kg/l)	1.3
Torrhalt: Vikt %	53
Almindelig sträckförmåga (m ² /litr.)	8
Lång räckviddsförmåga (m ² /l)	10
Kort räckviddsförmåga (m ² /l)	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/hårdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	5
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

oktober 2023

Ersätter TDS version

maj 2023