

Trälasyr

Produktbeskrivning

Vattenburen lasyr, ger en transparent yta som framhäver träets ådring och naturliga utseende. Förlänger träets hållbarhet. Hämmar påväxt av alger och mögel på ytan.

Användning

Används till utvändigt trä, både hyvlat och ohyvlat.

T ex till fasader, takutsprång m.m.

Används ej på ytor som tidigare varit behandlade med täckande färg.



Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Alg- och mögelpåväxt tvättas bort med fasadtvätt beväxning.

Rengör tidigare behandlat trä med fasadtvätt extra.

Mattslipa blanka ytor.

Grunda med grundolja på bart, obehandlat trä.

Appliceras 1-2 gånger med pensel eller rulle.

Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp	Träskydd, transparent
Glans	30;Halvmatt
Densitet (kg/l)	1.01
Torrhalt: Vikt %	25
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	4
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	4
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	12
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Penseltvätt

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

maj 2021