

# Våtrumsgrund

## Produktbeskrivning

Vattenbeständigt lim och grundfärg i ett.

## Användning

Används inomhus på väggar och i tak, i våtrum.

Som lim till uppsättning av glasfiberväv och filt eller som grundfärg, innan du målar med våtrumsfärg.

Se Yunik Våtrumssystem.



## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

## Applicering

Klass VA - Vattenavvisande. Grundning före målning:

Måla Våtrumsgrund- och Lim med pensel eller rulle.

Övermålas med Yunik Våtrumsfärg efter minst 24 timmar.

Det är viktigt att vänta i minst 24 timmar för att uppnå maximal vattentätet i systemet.

Klass VT - Vattentätt. Uppsättning av väv:

Förlimma/grunda före uppsättning av väv.

Applicera Våtrumsgrund- och Lim med pensel eller rulle.

Sätt upp Våtrumsväv medan grundfärgen fortfarande är våt.

Låt väven sätta sig i ca 5 minuter.

Efter ca 5 minuter appliceras ett nytt skikt våtrumsgrund och lim över väven.

Vänta i minst 24 timmar och övermåla sedan 2 gånger med Yunik Våtrumsfärg.

Det är viktigt att vänta i minst 24 timmar för att uppnå maximal vattentätet i systemet.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl tillsluten

**Skyddsutrustning:** Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningskydd.

## Tekniska data

Produkttyp	Grundfärg
Densitet (kg/l)	1.04
Torrhalt: Vikt %	47
Torrhalt: Vol %	45
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	3
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Skal inte förtunnas
VOC-MAX (g/l)	10
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

### Nuvarande TDS version

juli 2021

### Ersätter TDS version

juni 2015