

Våtrumsfärg 20

Produktbeskrivning

Extra tålig våtrumsfärg till tak och vägg.

Användning

Används inomhus på väggar och tak i t.ex. kök, badrum och toalett, där det ställs krav på vattenfasthet, slitstyrka och hygien.



Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Ta bort ev kalk med kalkbort.

Rengör med målartvätt.

Grunda obehandlade och sugande underlag med förankringsgrund.

Måla 2 gånger med min. 16 timmars intervall – med pensel, rulle eller spruta.

Tänk på att ventileras när du har målat.

Tips

Fuktiga rum ska alltid vara väl ventilerade.

Den målade ytan får inte utsättas för direkt vattenpåverkan förrän färgen är genomhärdad.

Rengöring och underhåll

Ytan kan torkas av med en fuktig trasa och punktrensas med milda rengöringsmedel utan slipmedel.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svält, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

Glans	Halvmatt;20
Densitet (kg/l)	1.28
Torrhalt: Vikt %	52
Torrhalt: Vol %	39
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	16
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998	Class 1
Utspädning	Vatten, ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

oktober 2023

Ersätter TDS version

juli 2023