

# Väggfärg 7

## Produktbeskrivning

Sidenmatt väggfärg som är lätt att applicera, droppar minimalt och har extra bra täckförmåga. Ger en yta som är lätt att rengöra med en synlig glans. Kan brytas i en mängd olika färger.



## Märkningar



## Användning

Används till nya och tidigare målade väggar och tak inomhus.  
På betong, puts, tapet, glasfiberväv och filt.  
T.ex. vardagsrum, barnrum, korridorer, entréer, kontor, butiker och kök.  
Inte lämplig till våtutrymmen.

## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

## Applicering

Rengör med målartvätt.  
Spackla och fyll ev sprickor och hål.  
Grunda med förankringsgrund, om underlaget smetar eller suger.  
Grunda med spärgrund på ev fläckar av fukt eller nikotin.  
Måla färgen 1-2 ggr med pensel, rulle eller spruta.  
Tänk på att ventileras när du har målat.

## Tips

Vid uppehåll i målningsarbetet kan verktygen med fördel förvaras i en lufttät påse för att undvika uttorkning.

Ta bort maskeringstejpen innan färgen torkar helt.

## Rengöring och underhåll

Ytan kan torkas av med en fuktig trasa och punktrensas med milda rengöringsmedel utan slipmedel.

# Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl tillsluten

## Tekniska data

Glans	Matt;7
Densitet (kg/l)	1.39
Torrhalt: Vikt %	61
Torrhalt: Vol %	46
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Emission jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m <sup>2</sup> h efter 28 dagar)	25
Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998	Class 2
Utspädning	Vatten, ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

### Nuvarande TDS version

oktober 2023

### Ersätter TDS version

oktober 2021