

Fönsterfärg Plus

Produktbeskrivning

Utomhus specialfärg till fönster och dörrar, baserad på oljemodifierad akrylat. Ger en hård yta, som inte klibbar, när fönstret stängs efter behandling. Ger ett optimalt skydd och hållbarhet och är lätt att applicera. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan.



Användning

Används till nytt eller tidigare behandlat trä.
Speciellt lämplig till fönster och dörrar.
Inomhus endast på fönster och dörrar.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Avlägsna påväxt med fasadvätt bevaxning.
Rengör tidigare behandlat trä med fasadvätt extra.
Blanka ytor mattslipas.
Grunda med grundolja på nytt, obehandlat eller bart trä.
Omröres före målning.
Appliceras med pensel eller rulle.
Efter ca. 8 timmars tork kan fönstret stängas på glänt.

OBS!

PVC-tätningsslister kan på grund av mjukgöringsmedlet klibba fast.
Fabriksbehandlade ytor provstryks för bedöma vidhäftningen.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp	Träskydd, täckande
Glans	40;Halvblank
Densitet (kg/l)	1.25
Torrhalt: Vikt %	49
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Penseltvätt

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

maj 2021