

Pro Vägghärg Akryl +10

Produktbeskrivning

Akrylbaserad härg, som ger en snygg, matt yta. Den har bra vidhäftning och vattenfasthet, är robust och passar till väggar med viss belastning inomhus.



Märkningar



Name: Vit/S0500-N



Name: RAL9010



Name: Base AA



Användning

Används till nya och tidigare målade väggar inomhus.
På betong, puts, tapet, glasfiberväv och filt i t ex entré och trapphus m.m.
Mycket lämplig som slutbehandling på spacklade ytor och filt.

Underlag

Grunden ska vara ren, torr, fast och hållbar.

Applicering

Rengör med målartvätt
Spackla och fyll ev sprickor och hål.
Grunda med förankringsgrund, om underlaget smetar eller suger mycket.
Grunda med spärrgrund på ev fläckar av fukt eller nikotin.
Måla 1-2 gånger med pensel, rulle eller spruta.
Tänk på att ventilerade när du har målat.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga härg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket härg du behöver. Ta hand om överbliven härg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svält, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

Glans	Matt;10
Densitet (kg/l)	1.38
Torrhalt: Vikt %	56
Torrhalt: Vol %	40
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Emission jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h efter 28 dagar)	59
Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998	Class 1
Utspädning	Vatten, ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

juli 2021