

Pro Täcklasyr Akryl

Produktbeskrivning

Täcklasyr med bra inträngningsförmåga samt stor väderbeständighet. Hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan.

Användning

Används utomhus som täcklasyr på nya snickerier samt snickerier som behandlats med utomhusfärg tidigare.

Även lämplig när man vill byta färg.

Inte lämplig till träterrasser: använd träolja.



Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Beväxning, mögel och svamp tas bort med rengöringsmedel för fasad.

Tidigare målade ytor ska tvättas med grundrengöringsmedel.

Dåligt, skrovligt trä tvättas grundligt, eventuellt maskinellt så att grunden blir fast.

Rent och nytt trä grundas med Yunik Pro Grundolja.

Appliceras med pensel, rulle eller spruta.

Tips

Undvik att arbeta i direkt solljus.

Ytan bör inspekteras 1 gång per år och underhållas vid behov.

På vågräta ytor, oskyddat ändträ och liknande ställen med stor vatten- och fuktpåverkan rekommenderas halvtäckande behandling för att minimera risken för avflagnig.

Till bjälkhus med en konstruktion av rundvirke eller plankor med skåror: Använd Yunik Pro Träolja för att undvika avflagnig.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp	Träskydd, täckande
Glans	Halvmatt;20
Densitet (kg/l)	1.3
Torrhalt: Vikt %	49
Torrhalt: Vol %	38
Almindelig sträckförmåga (m ² /litr.)	10
[wetgoodTDSCoverageLong]	12
[wetgoodTDSCoverageShort]	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	12
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

maj 2021