

Pro Spackel Medium

Produktbeskrivning

Medium graderad lätt handspackel för fläck- och fullspackling inomhus. Är enkel att fördela, fyller bra och är enkel att slipa.

Märkningar



Användning

Används inomhus till fläck- och bredspackling av betong, lättbetong, puts, gipsskivor och tidigare målade ytor i våtutrymmen, t ex kök och bad.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Rengör med målartvätt.

Tvätta efter med rent vatten.

Applicera med spackel.

Använd bredspackel vid bredspackling.

När spackelmassan är torr, slipas eventuella ojämnheter bort.

Ta bort slipdamm.

Grunda med förankringsgrund innan vidare behandling med t ex målning, tapet, väv eller filt.

Tänk på att ventileras när du har spacklat.

Tips

Vid slipning använd skyddsglasögon och dammfilter.

Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga spackel från verktygen innan rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

| | |
|---|----------------------------|
| Produkttyp | Spackel- och fogmassa |
| Kulör (spackel) | Ljusgrå |
| Densitet (kg/l) | 1.14 |
| Torrhalt: Vikt % | 55 |
| Torrhalt: Vol % | 56 |
| Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.) | 1 |
| Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/hårdning | Min. +10°C |
| Luftfuktighet | Max. luftfuktighet 80 % RF |
| Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar) | 2 |
| Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar) | 24 |
| Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar) | 28 |
| Vidhäftning på betong (Mpa) | 0,6 |
| Skickttjocklek (nominell mm) | 4 |
| Kornstorlek (max mm) | 0,2 |
| Utspädning | Skall inte förtunnas |
| Rengöring av verktyg osv. | Vatten och tvål |

Nuvarande TDS version

oktober 2023

Ersätter TDS version

oktober 2021