

Pro Trälasyr Transparent

Produktbeskrivning

Trälasyr med särskilt bra inträngningsförmåga. Är lätt tixotropisk och tenderar därför inte att rinna, stänka eller droppa. Ger ett klassiskt, transparent utseende, där trädets ådring och struktur är synlig. Skyddar ytan mot fuktgenomträngning och motverkar uttorkning och sprickbildning. Skyddar ytan mot svamp- och mögelpåväxt.



Användning

Används till utomhus snickerier.

T ex på nytt obehandlat trä eller trä tidigare behandlat med trälasyr.

Även lämplig på ytor av tryck- eller vakuumimpregnerat trä.

Inte lämplig till träterrasser: använd träolja.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Avlägsna påväxt med fasadvätt bevaxning.

Rengör tidigare behandlat trä med fasadvätt extra.

Blanka ytor mattslipas.

Appliceras 1-2 gånger med pensel.

Inte lämplig på målade ytor.

Tips

Undvik att arbeta i direkt solljus.

Ytan bör inspekteras 1 gång per år och underhållas vid behov.

Till bjälkhus med en konstruktion av rundvirke eller plankor med skårer: Använd Yunik Pro Träolja för att undvika avflagnig.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp	Träskydd, transparent
Glans	Halvmatt;30
Densitet (kg/l)	1.0
Torrhalt: Vikt %	20
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	9
[wetgoodTDSCoverageLong]	11
[wetgoodTDSCoverageShort]	4
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	4
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	12
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

maj 2021